



鐵法蘭

可焊鐵法蘭片(一般建築用) 價目表



2"公牙法蘭

()%

規 格	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
JIS 10K 規格	80	102	158	207	230	251	348	365	420
JIS 10K 盲規格	87	110	172	231	252	296	438	465	611
JIS 10K 普通	80	102	158	207	215	235	270	287	324
JIS 10K 盲普通	87	110	172	231	235	242	361	388	509
JIS 5K 規格	65	65	80	109	116	143	199	266	320
JIS 5K 盲規格	81	81	93	125	139	186	266	359	491
JIS 16K 規格	90	90	165	205	215	230	315	460	600
JIS 20K 規格	98	112	182	224	238	254	348	508	655
JIS 20K 盲規格	104	125	209	250	278	319	452	651	916
ASTM 150# 規格 A	85	98	125	154	196	294	468	535	722
ASTM 150# 盲規格 A	104	111	151	181	227	336	548	673	963
ASTM 150# 規格厚 B	85	98	125	154	182	241	374	401	536
ASTM 150# 盲規格厚 B	104	111	151	181	209	292	452	518	730
DIN 2632 德規 10K		118	140	205	234	297	360	468	485
DIN 2633 德規 16K	94	131	155	227	260	330	401	520	539
DIN 2633 盲德規 16K	110	140	171	252	292	382	486	633	750
ASTM A-105 150# WNRF	255	280	308	328	358	390	557	605	855
ASTM A-105 150# SORF	148	165	193	250	265	283	403	460	653
JIS 10K (牙口) 規格	111	134	196	240	252	284	387	388	454

規 格	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"
JIS 10K 規格	638	848	1,007	1,578	1,818	2,192	3,075	3,944	4,688
JIS 10K 盲規格	969	1,341	1,859	3,014	3,692	4,927	6,972	9,136	11,415
JIS 10K 普通	537	693	868	1,258	1,491	1,942	2,791	3,541	4,215
JIS 10K 盲普通	819	1,161	1,604	2,636	3,251	4,357	6,215	8,221	10,265
JIS 5K 規格	432	590	846	1,263	1,377	1,872	2,259	2,888	3,450
JIS 5K 盲規格	691	996	1,620	2,563	3,227	4,409	5,564	7,038	8,606
JIS 16K 規格	940	1,220	1,520	2,650	3,100	4,360	6,400	8,400	10,900
JIS 20K 規格	1,043	1,350	1,684	2,928	3,449	4,839	7,079	9,240	12,100
JIS 20K 盲規格	1,461	1,979	2,882	4,940	6,480	9,030	13,200	17,144	22,023
ASTM 150# 規格 A	802	976	1,564	2,340	3,663	4,733	5,869	6,417	8,284
ASTM 150# 盲規格 A	1,178	1,527	2,644	3,862	5,835	7,794	10,201	12,482	17,037
ASTM 150# 10K 規格厚 B	668	829	1,190	1,618	2,421	3,128	4,220	5,500	7,230
ASTM 150# 10K 盲規格厚 B	996	1,355	2,058	3,107	4,449	5,856	8,337	11,000	14,242
DIN 2632 德規 10K	658	790	1,120	1,600	2,090	3,440	3,720	5,100	6,800
DIN 2633 德規 16K	730	878	1,245	1,791	2,326	3,823	4,131	5,715	7,556
DIN 2633 盲德規 16K	1,118	1,381	2,165	3,333	4,674	6,387	8,446	11,553	15,155
ASTM A-105 150# WNRF	1,210	1,430	2,380	3,785	6,020	9,253	13,750	16,290	20,865
ASTM A-105 150# SORF	843	895	1,568	2,568	4,003	6,555	8,560	10,433	13,772